

# Kelkje uit een appelwortel stronk

**Nico Oosthoek** Uit een boomgaard kreeg ik wat gerooide wortelstronken van appelbomen. Uit die stronken moet toch iets leuks te draaien zijn, en zo kwam ik op het idee om er een kelkje uit te draaien met behoud van een stuk van de wortel. Er moest heel voorzichtig worden gedraaid met zeer scherpe beitels. Schuren is dan niet nodig en als het moet dan met uitgezette draaibank en met de hand.



**1** Hier is de stronk zoals ik hem kreeg, links de stam en rechts de wortel, waar het kelkje uit wordt gedraaid.



**2** De stronk is doormidden gezaagd, en het wortelend is recht afgezaagd, zoveel mogelijk evenwijdig aan de onderkant.



**3** Om het kelkje zo lang mogelijk te houden lijm ik een hulpstuk aan het wortelend, zodat ik hem goed stevig in de klauw kan klemmen.



**4 De stronk is nu met het hulpstuk in de klauw geklemd** en het tegencenter wordt tijdelijk tegen het hout geplaatst. Er wordt nu een kamertje gedraaid ter grootte van 60 mm waar de klauw in past. De onderkant van de voet wordt iets schuin naar binnen gedraaid om later wiebelen te voorkomen.



**6 De stronk is nu d.m.v. het kamertje in de klauw opgespannen.**



**8 Ook de binnenkant** wordt na het wegdraaien van het hulpstuk ook weer voorzichtig uitgehold.



**5 Het tegencenter is weggehaald** om het kamertje verder af te werken



**7 Omdat de stronk vol met scheuren zit** moet er voorzichtig gedraaid worden en voor de veiligheid draag ik een gelaatsmasker. De vorm van het kelkje wordt grof voorgedraaid.



**9 Het tegencenter is weer terug geplaatst** en de vorm van het kelkje wordt gedraaid.



**10 Als de buitenkant van het kelkje af is** ga ik ik weer verder met de binnenkant uithollen en werk het handmatig af met schuurpapier 320, 400 en 600



**12 Uiteindelijk lukt het toch** om het steeltje te draaien en kan het geschuurd worden.



**14 De voet is af** en wordt voorzichtig geschuurd



**11 Nu begin ik met de steel van het kelkje.** Er komen steeds meer scheuren te voorschijn. Even krijg ik de neiging om te stoppen, eerst maar kijken of alles heel blijft.



**13 De voet van het kelkje kan nu gedraaid worden.** Het was niet nodig om het tegencenter te plaatsen.



**15 Het eindresultaat.**

Hij is afgewerkt met acryl spuitlak en met staalwol 0000 handmatig gepolijst. Al met al een leuk en spannend project om te doen en gelukkig heb ik nog 4 droge stronken liggen.